

お客様 各位

北日本電線株式会社
エンジニアリング事業部
ソリューション営業 G

発熱線・リード線 ラインナップ削減について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社発熱線・リード線につきまして、昨今の需要動向を鑑み下記の通りラインナップを削減することと致しました。

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願いいたします。

敬具

記

1. 削減時期

2023年4月1日より

※但し、在庫がある場合は無くなり次第終了とさせていただきます。

2. 削減ラインナップ

別紙の新旧対照表ご確認ください。

以上

新旧ラインナップ対照表

仕様		線種/サイズ	現行	2023年4月1日以降
標準型	発熱線	HC-37	○	○
		HC-73	○	○
		HC-110	○	○
		HC-220	○	○
		HC-360	○	○
		HC-950	○	○
		HC-1900	○	○
		HC-3600	○	○
		HC-7200	○	○
	リード線	2mm ²	○	×
		3.5mm ²	○	○
		5.5mm ²	○	○
8mm ²		○	○	
強力型	発熱線	HC-37	○	○
		HC-73	○	○
		HC-110	○	○
		HC-220	○	○
		HC-360	○	○
		HC-950	○	×
	HC-1900	○	×	
	リード線	3.5mm ²	○	×
		5.5mm ²	○	○
8mm ²		○	○	
銅編組型	発熱線	HC-37	○	×
		HC-73	○	○
		HC-110	○	○
		HC-220	○	○
		HC-360	○	○
		HC-950	○	○
		HC-1900	○	○
		HC-3600	○	○
	HC-7200	○	○	
	リード線	3.5mm ²	○	○
5.5mm ²		○	×	
磁界抑制型	発熱線	HC-46	○	○
		HC-120	○	○
		HC-370	○	×
		HC-970	○	×
	リード線	3.5mm ²	○	×
5.5mm ²		○	○	
180°C耐圧型	発熱線	HC-37	○	×
		HC-110	○	×
		HC-360	○	×
	リード線	5.5mm ²	○	×
		8mm ²	○	×